



I. SZÁMÚ MELLÉKLET

A leadott anyagra vonatkozó előírások

TISZTELT MEGRENDELŐNK!

Azért állítottuk össze ezt a tájékoztatót, hogy megkönnyítsük az Önök számára a nyomdai anyagleadást, így biztosítva, hogy kiadványaik a kívánt határidőre és a legjobb minőségben készülhessenek el.

A megfelelő minőségű feldolgozás érdekében kérjük, hogy az anyagokat kompozit CMYK pdf formátumban készítsék el.

A kompozit fájl létrehozásához mind a közvetlenül írt, mind a Postscriptből Adobe Distillerrrel készített pdf megfelel, amennyiben az általános nyomdai minőségi követelmények alapján készült (színbontás, képfelbontás, fontok beépítettsége stb.).

Technológiánkat az ISO nyomdaipari előírásokhoz igazítottuk (ISO 12647-2:2004).

A Pátria Nyomda négyzínés nyomtatási ICC-színprofiljai a következők:

ISOCOATED_V2.ICC FÉNYES ÉS MATT MÁZOLT PAPÍR (PAPERTYPES 1, 2)

ISOUNCOATED_V2.ICC NATÚR OFSZETPAPÍR (PAPERTYPE 4)

Kérjük, hogy a képek színre bontásakor, PS vagy pdf kiadásakor ezt vegyék figyelembe. A küldött anyag ellenőrzésére nyomtatás előtt színhelyes digitális proofot készítünk megrendelőink részére.

DOKUMENTUMKÖVETELMÉNYEK

Betűk:

- A fontokat minden esetben be kell építeni a pdf-be, mert csak így biztosítható, hogy a nyomaton az Önök által tervezett betűkép jelenjen meg. Kérjük, különös figyelemmel ellenőrizze az Önök által használt system és TrueType fontok beágyazódását. Adobe Acrobatban ellenőrizze, hogy a szöveget is tartalmazó vektoros eps-ekben a karakterek beágyazódtak-e a pdf-be, ha ez nem történt meg, kérjük a szöveget görbvé alakítani.

Képek:

- A pdf-ben elhelyezett képállomány ne legyen 5 file-os (DCS) eps, gif, wmf, pict.
- Javasoljuk a CMYK tiff, CMYK eps, CMYK Photoshop és vektoros eps-ek használatát. Kérjük, csak maximális minőségre (12) tömörített jpg képeket használjanak.
- Magazin minőségű nyomtatás esetén a képek ajánlott felbontása 300 dpi, de lehetőség szerint ne legyen kevesebb 225 dpi-nél.

Oldalak:

- A pdf fájlok tetszőleges oldalmennyiséget tartalmazhatnak.
- Oldalpair tördelése esetén a spread beállítást kérjük kikapcsolni.
- Az oldalakat nem kell összerakni kilövés szerint, mert ezt – a cégünknel alkalmazott technológia szerint – mi készítjük el.
- A teljes belívet egy pdf-ben, a borítót és a mellékleteket külön-külön fájlban kérjük.
- A borítót oldalpárban, gerinccel, hajtás- és vágójelekkel, kifutóval kérjük.
- Tördeléskor az oldalméret egyezzen meg a vágott mérettel, a kifutó (bleed) 3-5 mm lehet.
- Adobe Acrobatban ellenőrizze, hogy a Trim Box/körülvágás és a Bleed Box/kifutó mérete a megrendelésnek megfelelően lett-e beállítva. A kötésbe kerülő kifutók nem okoznak problémát.
- Vágójeleket kérünk az oldalakra, a vágástól 5 mm-rel eltolva.
- Stancolt kiadványok esetén a stancrajzot vektoros formátumban kérjük a grafika pdf-jével együtt küldeni külön oldalon, vagy külön fájlban, vagy a grafikára helyezve külön direkt színként, rányomással (overprint).

Színhasználat:

- Direktszín-nyomatás esetében csak azok a színek maradjanak spot colorként, melyeket direkt színeként kérnek nyomtatni, a többi bontsák CMYK-ra.
- A kiadványszerkesztő szoftverek nem foglalkoznak a két direkt szín, illetve a direkt szín és process szín közötti színilleszkedés (trapping) kérdésével, ezt minden esetben manuálisan kell elvégezni.
- RGB színtérben hagyott anyag ofszet nyomtatásra alkalmatlan.

Adathordozó

- Elküldheti e-mailben, illetve FTP-szerverünkre is feltöltheti az adatait, az ehhez szükséges hozzáférési adatokat a gyártmánygazdákkal egyeztetheti.
- Az Önök által meghatározott FTP-szerverről letöltjük adataikat, amennyiben hozzáférést biztosítanak nekünk.
- Az általánosan használt adathordozókon is küldheti anyagait (CD, DVD, USB-tároló) megrendeléskor.
- Imprimatúrának a kiadvány minden oldaláról legalább egy fekete-fehér printet kérünk mellékelni, melyen az oldalak sorrendje egyértelműen beazonosítható. Jobb ha ez a print a pdf-ről és nem az állományról készül. Amennyiben az elektronikus anyagküldés miatt ez idővesztést okozna, akkor a nyomdába érkezett anyagról mi készítünk printet, amit revizor kollégáink ellenőrzésre használnak, ebben az esetben az átküldött pdf egyben imprimatúra is.
- A termék minősége érdekében, kérjük, hogy hajtási és színmintákat is küldjenek.

Javasolt exportálási beállítások és ellenőrzés InDesignban:

- Export Adobe PDF
- Adobe PDF Preset: PDF/X-1a:2003 (2001) szabvány szerint,
- standard: PDF/X-1a:2003 (2001),
- Compatibility/kompatibilitás: Acrobat 4 (1.3), kivéve, ha a dokumentumban transzparens objektum, vagy transzparenciára alapuló effekt (pl. vetett árnyék) van, akkor Acrobat 7 (1.6) beállítással kérjük az állományt.

General/általános beállítások

- Pages/oldalak All/mind, a dokumentum a vákát- (üres) oldalakat is tartalmazza a tényleges oldalszámnak megfelelően, spread/oldalpár Off/kikapcsolva.

Marks and Bleed/jelek és kifutó

- A jelek közül egyedül vágójelet kérünk a pdf-re, azaz Crop Mark/vágójel, Offset/eltolás 5 mm, a kifutás a dokumentumban meghatározott 3–5 mm legyen.
- Kérjük, hogy a pdf-eket nyomdába küldés előtt ellenőrizzék le (kifutók, vágójelek, színátmenetek folyamatossága, oldalsorrend, CMYK, direkt színek tudatos használata stb).
- Adobe Acrobat programmal megtekinthető a fontbeágyazás és a felülnyomás is.

Amennyiben kérdésük merül fel, kérem, hívják munkatársunkat!