

Kérjük, hogy az anyagokat CMYK PDF formátumban készítsék elő a feldolgozás érdekében. Színkezelésünk az európai nyomtatási szabványokra épül, ezért javasoljuk a megfelelő színprofilok alkalmazását (Europe ISO Coated FOGRA39 vagy Euroscale Uncoated v.2).

Igény esetén színhelyes proofot készítünk az Önök anyagáról.

Digitális nyomtatás esetén az arculati direktszíneket is CMYK festékekkel nyomtatjuk, így a technológiából adódóan, előfordulhat a Pantone skálától való eltérés.

DOKUMENTUMKÖVETELMÉNYEK

Betűk:

Különös figyelemmel ellenőrizték a használt fontok beágyazottságát.

Képek:

Javasolt képformátumok: TIF, EPS, PSD és vektoros EPS. A képek felbontása legyen legalább 300 dpi.

Oldalak:

A PDF-fájlok tetszőleges oldalmennyiséget tartalmazhatnak. Az oldalakat nem kell összerakni, mivel a kilövést mi készítjük el. Oldalpár tördelése esetén PDF íráskor a spread beállítást kérjük kikapcsolni.

A belívet egy PDF-ben, a borítót és a mellékleteket külön-külön fájlban kérjük. A borítót oldalpárban, gerinccel, hajtás- és vágásjelekkel, kifutóval küldjük. Csak vágójeleket kérünk az oldalakra a vágástól 5 mm-rel eltolva.

Tördelés:

Az oldalméret egyezzen meg a vágott mérettel, és kérjük, vegyék figyelembe a kifutót (bleed).

Stancolt kiadványok:

A stancrajzot vektoros formátumban kérjük a grafika PDF-jével együtt küldeni, rányomással (overprint).

Prég, lakk, dombor, coldfoil felületkezelés esetén:

Egy fájlban, felülnyomással kérjük az anyagot.

Színhasználat:

Direkt szín nyomtatás esetén csak azok a színek maradjanak spot colorként, melyeket direkt színeként kérnek nyomtatni.

PDF-írási beállítások:

Exportálás Adobe PDF-be a PDF/X-1a:2003 (2001) szabvány szerint.

Kompatibilitás: ajánlott az 1.3 vagy 1.6, amikor több réteget használnak transzparens objektumokkal.